

Настольные корпуса – ComrasPro

Корпуса 2, 3 и 4 U



- Настольный корпус, предварительная конфигурация, для отдельного монтажа
- Вентиляционные отверстия в основании

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (Элементы 1 и 2 установлены)

Эл-т	Кол-во	Описание
1	2	Боковая панель, алюминиевый профиль, порошковое покрытие RAL7016
2	2	Рамка, литой алюминий, порошковое покрытие, RAL 7016
3	1	Крышка, алюминий 1.5 мм, порошковое покрытие RAL 9006, с подключением к питанию/заземлению
4	1	Плита основания с 4 рядами вентиляционных отверстий, алюминий 1.5 мм, порошковое покрытие, RAL 9006, с заземлением
5	4	Ножка корпуса с защитой от скольжения, черная
6	8	Крепежный адаптер для защитной панели, в комплекте
7	1	Комплект для монтажа

Информация о заказе

Высота U	Полезн. ширина НР	Ширина W мм	Ширина w мм	Высота H мм	Высота h мм	Глубина D мм	Парт номер
2	42	257	219	102.6	84.4	271	14575-023
2	42	257	219	102.6	84.4	331	14575-025
2	42	257	219	102.6	84.4	391	14575-027
2	84	471	432	102.6	84.4	271	14575-063
2	84	471	432	102.6	84.4	331	14575-065
2	84	471	432	102.6	84.4	391	14575-067
3	28	186	148	147.1	129.3	271	14575-103
3	28	186	148	147.1	129.3	331	14575-105
3	42	257	219	147.1	129.3	271	14575-123
3	42	257	219	147.1	129.3	331	14575-125
3	42	257	219	147.1	129.3	391	14575-127
3	63	364	326	147.1	129.3	271	14575-143
3	63	364	326	147.1	129.3	331	14575-145
3	63	364	326	147.1	129.3	391	14575-147
3	84	471	432	147.1	129.3	271	14575-163
3	84	471	432	147.1	129.3	331	14575-165
3	84	471	432	147.1	129.3	391	14575-167
3	84	471	432	147.1	129.3	451	14575-169
3	84	471	432	147.1	129.3	511	14575-171
4	42	257	219	191.6	173.8	271	14575-223
4	42	257	219	191.6	173.8	331	14575-225
4	63	364	326	191.6	173.8	271	14575-243
4	63	364	326	191.6	173.8	331	14575-245
4	63	364	326	191.6	173.8	391	14575-247
4	84	471	432	191.6	173.8	331	14575-265
4	84	471	432	191.6	173.8	391	14575-267
4	84	471	432	191.6	173.8	451	14575-269
4	84	471	432	191.6	173.8	511	14575-271

