

## LTT1



Тип	Детали	Конфигурация	Опция да/нет
Продукт	Форма	Защищенный	
	Размеры	230*138*17мм	
	Вес	648г	
	Цвет	Черный+серый/Чкпней+красный	да
Экран	Диагональ	8 дюймов 16:10	
	Разрешение	1920*1200 IPS	
	Яркость	450 нит	
Тачскрин	Тач панель	твёрдость более 7Н, устойчивость к царапинам, толщина: 1,1 мм	
Камера	передняя	5.0МП	
	задняя	13.0МП, автофокус+вспышка	
Динамики	встроенные	8Ω/2W водозащитный	
Микрофон	встроенный	Чувствительность: -43 дБ, выходное сопротивление 2,2 кОм	

Батарея	Тип	Встроенный литий-полимерный аккумулятор	
	Емкость	3.7V/7500мАч	
	Работоспособность	почти 10 часов (звуки громкости 50%, максимальная яркость люменов, отображение видео высокой четкости)	
Процессор	Тип	MTK6762 4G Octa core	
	Скорость	2.0GHZ	
Видео	Тип	ARM® Cortex-A53	
Память оперативная	LPDDR3	6ГБ	
Память постоянная	Emmc	128ГБ	
L-сенсор	встроенный	датчик света	
M-сенсор	встроенный	компас	да
Гироскоп	встроенный	Гироскоп	
G_сенсор	встроенный	G_sensor	
Термометр	встроенный	Термометр	да
Двумерный штрих-код	встроенный	Двумерный штрих-код	да
NFC	встроенный	NFC	
Барометр	встроенный	Барометр	да
Отпечаток	встроенный	Отпечаток пальца	да
WIFI	WIFI модуль	WIFI 802.11(a/b/g/n) частота 2.4G+5.8G, Дистанция передачи > 20м	
Bluetooth	встроенный	BT5.0 (BLE) class 1.5 Дистанция передачи 10м	
2G/3G/4G	встроенный	Четырехчастотный GSM и четырехчастотный WCDMA и TD-S (B34, B39) и EVDO и TDD (B38, B39, B40, B41) и FDD (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8)	
Навигация	встроенный	GPS, BeiDou, Glonass	
TF Card	Расширение внешнего хранилища	поддержка TF максимально : 512ГБ	
USB порт	Расширение внешнего хранилища и обмен данными	Type-C USB 1шт	

Разъем наушников	Аудио выход	ф3.5мм стандартный разъем для наушников 1шт	
Разъем питания	Зарядка	DC 5В 2А ф3.5мм DC разъем 1шт	
Интерфейс расширения	Пины	14 пинов на корпусе	
Адаптер	Стандарт	AC100В ~ 240В, 50Hz/60Hz Выход DC	
Система	Версия	Android 11.0	
Сертификация	IP	IP67/68	
	CE /CCC/UL NB	Y	
	MIL-STD-810G	Y	
	Батарея	UN38.3, MSDS, Aviation report, Sea	
Надежность	Высота падения	с высоты 100 см до мраморного пола со статусом нагрузки	
	Рабочая температура	-20 °C +60 °C	
	Температура хранения	-30 °C +70 °C	
	Влажность	95% без конденсации	
<p>Функции:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.поддержка системы Android 11</li> <li>2. Поддержка стандартного USB-порта</li> <li>3. поддержка NXP NFC (опционально)</li> <li>4. поддержка GPS-навигации</li> <li>5. поддержка 2D сканера штрих-кода (опционально)</li> <li>6. Прочный класс IP68</li> </ol>			